

Produktdatablad

Varemærke	Electrolux
Model	EFU216W 942150768
Årligt energiforbrug (kWh/år)	65.5
Energieffektivitetsklasse	D
Hydraulisk effektivitet	8.1
Hydraulisk effektivitetsklasse	E
Belysningseffektivitet (lux/W)	13
Belysningseffektivitetsklasse	D
Fedtfiltreringseffektivitet (%)	66
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	D
Luftstrøm ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (m ³ /t)	115/272
Luftstrøm ved intensiv indstilling eller boost-indstilling (m ³ /t)	-
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (dB(A))	52/71
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved intensiv hastighed eller turbohastighed (dB(A))	-
Strømforbrug i standby (W)	0.01
Strømforbrug ved slukket tilstand (W)	0.01

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation		EFU216W 942150768	
Årligt energiforbrug	AEC _{emhætte}	65.5	kWh/år
Tidsforøgelsesfaktor	f	1.7	
Hydraulisk effektivitet	FDE _{emhætte}	8.1	
Energieffektivitetsindeks	EEI _{emhætte}	90,0	
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt (BEP)	QE _{ecoDesign}	160,0	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	PE _{ecoDesign}	180	Pa
Maksimal luftstrøm	Q _{maks}	272,0	m ³ /h
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	WE _{ecoDesign}	98.5	W
Belysningssystemets nominelle effekt	WL	6,0	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	E _{middel}	78	lux
Målt energiforbrug i standbytilstand	P _s	0.01	W
Målt energiforbrug i slukket tilstand	P _o	0.01	W
Lydeffektniveau	LWA	71	dB

EN 61591: Emhætter til husholdningsbrug — Metoder til måling af brugsegenskaber

EN 60704-2-13: Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.- Prøvningsregler til bestemmelse af luftbåren akustisk støj — Del 2-13: Særlige bestemmelser for emhætter

EN 50564: Elektriske husholdningsapparater — Måling af standbyeffekt

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Tænd emhætten ved minimumshastighed, når du begynder tilberedningen. Lad emhætten køre videre i nogle minutter efter maden er færdig.
- Forøg kun emhættens hastighed, såfremt mængden af mados eller damp er stor. Anvend kun den/de intensive hastigheder i ekstreme situationer.
- Udskift om nødvendigt filteret med aktivt kul for at sikre en god lugtfjernelse.
- Afvask om nødvendigt fedtfilteret for at sikre en god lugtfjernelse.
- Anvend kanaler med den i brugsanvisningen maksimale angivne diameter for at optimere effekten og minimere støj.