

Hold styr på vandet. Med et enkelt tryk

Der er sjovere ting end at holde øje med kogende vand. 7000 SenseBoil® induktionskogepladen registrerer stigende bobler og reducerer automatisk temperaturen til en lav simren. Så du kan fokusere på at kræse om smagen og nuancerne i maden.

Fordele og funktioner

Hold styr på kogende vand med kogesensoren

Kogesensoren registrerer bobler og justerer automatisk temperaturen til en kontrolleret simren. Slut med overvågning. Sparer tid og energi.



Hob2Hood®: Håndfri betjening af emhætte

Hob2Hood® funktionen forbinder kogepladen og emhætten. Emhætten justerer automatisk blæserhastigheden i forhold til varmen på kogezoneerne, uden at du behøver løfte en finger. Til kraftig udsugning, når du lynsteger. Og stille udsugning, når maden simrer.



Individuel zonebetjening giver komplet fleksibilitet

Vær helt fleksibel, mens du laver din yndlingsret. De individuelle zonebetjeninger er nemme at navigere og giver dig intuitivt mulighed for at styre hvert kogezone på din kogeplade. Få større effekt, når du har brug for det – indstil individuelle timere og mere.




Hurtigere varme nås ekstra hurtigt med PowerBoost

Superhurtigt. Ikke mere ventetid på at gryderne koger. PowerBoost-funktionen giver dig en øjeblikkelig varmeekspllosion. PowerBoost er perfekt til opgaver, som kræver, at du skal koge en stor gryde vand hurtigt.



Timer til kogezone. Bygget til præcision

Den indbyggede timer kan indstilles op til én time og slukker automatisk kogezone, når den udløber. For nemme, præcise resultater.



- Hob²Hood funktion
- Børnesikring
- Funktionslås
- Timer og minutur
- Pausefunktion
- Nem installation med Snap in system

Tekniske data

Serie/Tema	7000
Kogesektion, type	Induktion
Overflade	sort
LED farve display/panel	Rød
SenseCook	SenseBoil
Rammetype	Facetslebet på 2 sider
Betjening	ActiveSlider
Brofunktion	Venstre
Antal kogezone	4
Hulmål, HxBxD, mm	44x750x490
Udvendige mål, BxD, mm	780x520
Indbygningstype	Oven på bordplade
Udskæringsradius	5°
Tilslutningseffekt, W	7350
Forreste venstre zone, W/mm	2300/3200W/210mm
Bagerste venstre zone, W/mm	2300/3200W/210mm
Forreste midterste varmezone, W./diameter	1400/2500W/145mm
Bagerste højre zone, W/mm	2300/3600W/240mm
Ledningslængde, m	1,5
Stikprop	Lev. u/stik/prop
Produktnummer	949 598 701
EAN	7333394154909

